

# Cementbevonatos cső

## speciális bevonattal

# ZVR100/365 fc

Cikksz.: 1200100365



- a speciális bevonatnak köszönhetően homogén elegyet képez a betonnal

Vízzáró betontartályba történő beépítéshez. A bevonat homogén elegyet képez a betonnal.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK



### Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi vízzáró betonostípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleket is

### Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél

### Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	100
Védőcső külső Ø (mm):	115
Falvastagság (mm):	365

## KÉPEK

