

# Külső tömítőelem, 4. modul

## egyfunkciós házbevezetésekhez, 1. alapkivitel

### FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Cikksz.: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Külső tömítőelem ESH Basic - GV 1-hez fix/laza peremmel vízzáró membránnal rendelkező alapincézett épületekhez felgyülemelő, nyomás alatt lévő víz általi terhelés esetére, a DIN 18533 W2.2-E részének megfelelően. Bitumenből vagy fóliából lévő vízzáró membránok rögzítéséhez használható (fólia esetén kiegészítő gumi betét szükséges, lásd a tartozékokat).



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza perem
- 4 darab SXR 10x80 falrögzítőelem

## Méreték:

- Fix perem külső Ø: 420 mm
- Laza perem külső Ø: 410 mm
- Fix perem vastagsága: 10 mm
- Laza perem vastagsága: 10 mm

## Tulajdonságok:

- alapincézett épületekhez, DIN 18533 W2.2-E. részének megfelelően
- (Bitumen vagy fólia) vízzáró membrán rögzítéséhez

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	100
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	425
Laza perem Ø (mm) D3:	415
Védőcső falvastagság (mm)	2
S:	

# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Külső tömítőelem, 1. modul