

# Földelési átvezetés

## HEA M12/500

Cikksz.: 1700020016, GTIN: 4052487136440



- **szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően**

Vízzáró betonban, zsaluzatba történő tömör beépítéshez. A vezetőmagban lévő kétoldali menetnek köszönhetően földelési csatlakozások alakíthatók ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- bevizsgált rövidzárlat-ellenállóképesség
- Tömítettség a betonhoz a vízzáró tulajdonságnak köszönhetően
- kétoldali, vízzáró csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

### Szállítási terjedelem:

- Zsaluzati szeletek 4 szögfurattal

### Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- a következő falvastagságokhoz: > 70 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Vízzáras: NBR
- Zsaluzati szeletek: PE

## Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

# TULAJDONSÁGOK

Menetes csatlakozás: M12

Falvastagság (mm): 500

## KÉPEK

