

# Rugalmas földelési átvezetés

## HEA PF M12/250

Cikksz.: 3030349947, GTIN: 4052487227759



- **szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Földelési csatlakozók függőleges vagy oldalirányú elhelyezésére szolgáló rugalmas acélhuzallal. Keresztcsatlakozóval (tartozék) opcionálisan vasbetét-csatlakozás is kialakítható.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- rugalmas keresztcsatlakozó-csatlakozás a betonban lehetséges
- A csatlakozóhelyek eltolása, betonozás több szakaszban
- Tömítettség a betonhoz a vízzáró tulajdonságnak köszönhetően
- kétoldali, vízzáró M12 / M16 csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

### Szállítási terjedelem:

- Zsaluzati szeletek 4 szögfurattal

### Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Acélhuzal: Ø 10 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Acélhuzal: galvanizált
- Víz zárás: NBR
- Zsaluzati szeletek: PE

## Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

# TULAJDONSÁGOK

Menetes csatlakozás: M12

Falvastagság (mm): 250