

Standard szorítógyűrűs tömítés

beosztásos szuperszegmensgyűrű-technológiával

HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40 A2/EPDM

Cikksz.: 3030300067, GTIN: 4052487223782



- A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos
- a beépített szuperszegmensgyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható
- Szegmensek pontos átmérő-feliratozással



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. A helyszínen a leggyakoribb vezetékátmérőkhöz igazítható.

TÉNYEK

Előnyök:

- 100 mm Ø, szabványszerűen osztott
- 150 mm Ø-től utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- az igényeknek megfelelő alkalmazási területhez illeszkedően a legkülönbözőbb anyagkombinációkban kapható
- raktárból szállítható

Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	200
Átmenetek:	1
Haszoncső külső (mm):	110/125/135/160
Csomagolási egység:	15

KÉPEK

