

Hattyúnyak-tetőátvezetés

SHD150 fvz

Cikksz.: 1001094500, GTIN: 4052487025843



- **a külön-külön alkatrészeknek köszönhetően csekély szállítási tömegű**

Az összes szokásos lapos tetős építményhez használható. A rugalmas és moduláris rendszer állítható magasságú és 360°-os tartományban hajlítható. Többek között mobiladó, napelemes és klímatechnika esetében használható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a hattyúnyak-kivitel valamennyi acél alkatrésze tűzihorganyzott
- módosítható illesztés (360°-ban hajlítható) és magasság az alaplemeze szerelés után

Szállítási terjedelem:

- Hattyúnyak-kivitel csepegtetőedénnyel
- Összeszerelési tartozék

Tulajdonságok:

- a kábeltömítés kimondottan a hattyúnyak-kivitelhez illeszkedő szorítógyűrűs tömítéssel (SKD) történik.

Nyersanyag:

- St 37, tűzihorganyzott

TULAJDONSÁGOK

| | |
|------------------------|-------------|
| A (mm): | 600 - 950 |
| B (mm): | 1175 - 1525 |
| C (mm): | 300 |
| D (Ø _i mm): | 150 |
| E (mm): | 350 |

KÉPEK

