

Rendszerfedél


Kábeltömítés hidegsugoros technikával

HSI150 D7x33 KS

Cikksz.: 2102100051, GTIN: 4052487055314



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hidegsugoros karmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, szerszám nélkül a rendszerfedél-csonkról zsugorozással a kábelre helyezhetők. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- kíméletes tömítés
- szerszám nélküli zsugortechnika
- tartósan rugalmas hidegsugoros tömlő

Szállítási terjedelem:

- Hidegsugoros karmantyú
- Központosító szalag HSI 150-D1/80-KS és HSI 150-D3/58-KS esetén



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- Hidegsugoros technika használata az épület külső oldalán

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hidegsugoros tömlő: EPDM
- Központosító szalag: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Csonk Ø (mm):	33
Kábelek/haszoncsövek száma:	7
Alkalmazási terület kábel Ø (mm):	19-31

KÉPEK

