


# Gáz házbevezetés-kombináció

alápincézett épületekhez

## HSB SKIBFGTN-PESS-PE100-TE DN80 BL1480

Cikksz.: 1990800010, GTIN: 4052487054430

Schuck DN 80 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció gázszerelvénnyel 150 mm belső Ø-jű magfuratokban vagy védőcsövekben történő használatra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Szárazbeépítés

### Szállítási terjedelem:

- Schuck DN 80 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció kitépés és elmozdulás elleni védelemmel és előreszerelt tömítőelemekkel

### Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 150 mm
- Falvastagság: 240 - 800 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## KÉPEK

