

Gáz házbevezetés-kombináció

alápincézett épületekhez

HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Cikksz.: 1990800020, GTIN: 4052487054447

Schuck DN 100 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció gázszerelvénnyel 200 mm belső Ø-jű magfuratokban vagy védőcsövekben történő használatra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Szárzbeépítés

Szállítási terjedelem:

- Schuck DN 100 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció kitépés és elmozdulás elleni védelemmel és előreszerelt tömítőelemekkel

Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 200 mm
- Falvastagság: 240 - 800 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Cikk: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

KÉPEK

