

# S90 tűzvédelmi készlet

HSI150 szorítógyűrűs tömítéshez

HSS150 HSI150 HRD

Cikksz.: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **S90 tűzvédelem HRD 150/160 szorítógyűrűs tömítéssel kombinálva**
- **egyoldali párnaszerelés a speciális szerelőzsebeknek köszönhetően**

Gáz- és vízzáró tűzvédelmi tömítés a DIN 4102-9 szabvány szerinti S90 tűzállósági osztálynak megfelelően, falakhoz, a HSI150 rendszerbe történő beépítéshez. A tömítés HRD szorítógyűrűs tömítéssel jön létre. A tömítőelem falakban lévő bármilyen típusú kábelhez engedélyezett.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- Tűzvédelem HSI150 kábelátvezetéshez
- nincs szükség további falátmeneti konstrukciókra
- nincs korlátozva a kábelek átmérője
- az időjárás viszontagságainak ellenálló tűzvédelmi párna
- max. 2 x 6 HSI150-nel történő összekötés engedélyezve

### Szállítási terjedelem:

- 1 készlet HVS-párna teljes kábelezéshez (kábel nélkül): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Nemesacél szorító heveder
- Jelöltábla

## Méreték:

- a következő falvastagságtól: 150 mm
- Tömítőelem vastagsága: legalább 280 mm
- maximális kötegméret: 430 x 1270 mm (2x6)

## Tesztek/szabványok:

- Z-19.15-1906 DIBT engedély a DIN 4102-9 szabvány szerint

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø  
(mm): 150

## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kenőanyag



Homlokoldali körmőskulcs



Tűzvédelmpárna-szerelőlemez