

# Gáz házbevezetés-kombináció

nem alápincézett épületekhez

## HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

Cikksz.: 1990800100, GTIN: 4052487054492

Schuck DN 80 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció ADS 150 -  
FUBO - DN 80 nyersalkatrészbe történő beépítéshez.





A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Szárazbeépítés

### Szállítási terjedelem:

- Schuck DN 80 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció kitépés és elmozdulás elleni védelemmel és előreszerelt tömítőelemekkel

### Méretek:

- Tömítőbetét külső Ø: 150 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

### Nyersanyag:

- Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

Cikk: Gebäudeeinführung Gas