

Standard szorítógyűrűs tömítés

esővízfelhasználó berendezésekhez

HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Cikksz.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos
- a beépített szegmensgyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Újjonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő haszoncsövek/kábelek tömítéséhez, kimondottan az esővízfelhasználó berendezéshez igazítva.

TÉNYEK

Előnyök:

- utólagos beépítéshez szabványszerűen osztott
- raktárból szállítható

Szállítási terjedelem:

- 1 csomagolási egység: 5 darab



Méreték:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- a következő Ø-jű magfuratokhoz/védőcsövekhez: 100 mm
- 4 kábelhez/csőhöz, ebből 3 darab Ø 6-18 mm és 1 darab Ø 25, 32 vagy 40 mm

Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	100
Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	4
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
:	3
:	25/32/40
:	6-18
Csomagolási egység:	1

KÉPEK

