

# Standard szorítógyűrűs tömítés

házak csatlakozójához

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Cikksz.: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos
- a beépített szegmensgyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Vízvezetékek, vagy magfuratokban vagy védőcsövekben lévő áramkábelek és kommunikációs vezetékek tömítéséhez.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- raktárból szállítható

### Szállítási terjedelem:

- 1 csomagolási egység: 15 darab

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- a következő Ø-jű magfuratokhoz/védőcsövekhez: 100 mm
- 5 kábelhez/csőhöz, ebből 4 darab Ø 7-12 mm és 1 darab Ø 24-44 mm



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	100
Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	5
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
:	4
:	24-44
:	7-12
Csomagolási egység:	1

# KÉPEK

