

# Külső tömítőelem, 4. modul

## multifunkciós házbevezetésekhez, 1. alapkivitel

### MSH PolySafe M4

Cikksz.: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Fix/laza perem multifunkciós házbevezetésekhez - 1. alapkivitelhez, vízzáró membránnal ellátott alápincézett épületek esetében terheléskor feltorlódó/nyomásos víz esetén, a DIN 18533, W2.2-E részének megfelelően. Bitumenből vagy fóliából lévő vízzáró membránok rögzítéséhez használható (fólia esetén kiegészítő gumi betét szükséges, lásd a tartozékokat).



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza perem
- 4 darab SXR 10x80 falrögzítőelem

### Méretek:

- Fix perem külső Ø: 520 mm
- Laza perem külső Ø: 510 mm
- Fix perem vastagsága: 10 mm
- Laza perem vastagsága: 10 mm

## Tulajdonságok:

- alápincézett épületekhez, DIN 18533 W2.2-E. részének megfelelően
- (Bitumen vagy fólia) vízzáró membrán rögzítéséhez

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## KÉPEK

