

Külső tömítőelem, 1.2. modul

multifunkciós házbevezetéshez MSH PolySafe GV1

MSH PolySafe M1.2

Cikksz.: 1560000104, GTIN: 4052487162784



- **DIN 18533 szerint bevizsgálva**
- **a beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan biztonságos**

Kombinált külső tömítőelem a PolySafe multifunkciós házbevezetés kiegészítéséhez, meglévő épülettömítések bekötéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- kombinált külső tömítőelem külső peremmel

Szállítási terjedelem:

- Külső tömítőelem modul 1
- Külső perem, 2. modul (előrszerelve)
- 2 darab távtartó (előrszerelve)
- 8 darab rögzítőelem (előrszerelve)

Méretek:

- Külső Ø: 275 mm
- Tömítőszélesség: 30 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- üvegszállal megerősített poliamid/EPDM

KÉPEK

