

Egyedi szorítógyűrűs tömítés

Tömítésszélesség: 30 mm

HRD100 G 1x30*4 b30 A2/EPDM55

Cikksz.: 3030338197

Osztott kivitelű egyedi szorítógyűrűs tömítés újonnan beszerelendő vagy már lefektetett földelő vezetékekhez. A tömítést a megrendelő által megadott méreteknek megfelelően gyártjuk le - például excentrikusan, átfedést biztosító peremmel vagy többszörös- és vegyes alátámasztással.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- milliméter pontosságú gyártás a megrendelő által megadott beépítési helyzetnek megfelelően
- maximálisan kihasználható kábelezési felület
- rövid szállítási határidő

Szállítási terjedelem:

- Kenőanyagstift

Méretetek:

- Tömítésszélesség: 30 mm
- Nyomólemezek: 5 mm
- egy földelő vezeték számára: 30 x 4 mm



Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), opcionálisan V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM, NBR, KTW vagy szilikon

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró