

Védőcső kábeltölcsérrel

bebetonozáshoz

BWS200/200

Cikksz.: 827030200, GTIN: 4052487196048



- **Csatlakoztatás keretrendszerrel - kompatibilis mind a 3 méretben**
- **A helyszínen egyszerűen igazítható a falvastagsághoz a meglévő kábelvédőcsövekkel**

Zsaluzatba történő tömör beépítéshez és standard szorítógyűrűs tömítések használatához.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- és kábeltölcsérekkel, a kábelek kímélő behúzásához
- Vaklemez a nyomásbiztos záráshoz már a betonozás után
- a háromsztatú vaklemez lehetővé teszi az egyszerű eltakarást az épület belsejéből
- a külső karima a bitumen tömítőréteg (PMBC) felhordása után is használható

Tulajdonságok:

- Középperem, mint vízzáró
- Karikák a vasaláshoz való rögzítéshez
- Fülek a zsaluzatban való egyszerű rögzítéshez

Nyersanyag:

- ABS

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig közvetlenül a betonozás után

TULAJDONSÁGOK

D1	200
(mm):	
D2	200
(mm):	
D3	300
(mm):	
D4	120
(mm):	

KÉPEK

