

Standard szorítógyűrűs tömítés

szegmensgyűrű-technikával

HRD104 SG 8x4-16,5 b40 A2/EPDM50

Cikksz.: 2700103620, GTIN: 4052487129213



- **Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez**

Vízvezetékek, vagy magfuratokban vagy védőcsövekben lévő áramkábelek és kommunikációs vezetékek tömítéséhez. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- az üres nyílások gyárilag vakdugózva
- osztott tömítés utólagos beépítéshez
- raktárból szállítható

Szállítási terjedelem:

- Vakdugók
- Kenőanyagstift

Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Nyomólemezek: 5 mm



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél (külön kérésre)
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Védőcső/magfurat belső Ø (mm): | 104 |
| Kábelek/haszoncsövek száma összesen: | 8 |
| Átmenetek: | 8 |
| Haszoncső külső (mm): | 4-16,5 |

KÉPEK

