

# Egyfunkciós szerelőcsomag

alápincézett épületekhez

## ESH PolySafe BHP

Cikksz.: 3030300035, GTIN: 4052487170857



- **komplett, mindent tartalmazó csomag**
- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Szerelőcsomag egyfunkciós házbevezetéshez, gáz-, víz- vagy áramvezetékhez: az összes szokványos faltípusban használható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Folyamatos védőcső-csatlakozás lehetséges

### Szállítási terjedelem:

- ESH PolySafe egyfunkciós házbevezetés - 1. alapkivitel
- ESH PolySafe M6.2 külső tömítőelem külső peremmel
- MSH PolySafe M3 szigetelőlemez
- 1 darab SDW 1x32/40/50 ivóvízvezeték-tömítőelem
- 1 darab SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51 áramvezeték-tömítőelem
- 1 darab MS78U 1x24-52 mandzsettadugó elektromos vagy vizes ághoz
- Csőcsatlakozó készlet, 4 részes
- 1 tubus kenőanyag



## Méretek:

- a következő belső Ø-jű magfurathoz/védőcsőhöz használható: 99 - 103 mm
- Köpenycső külső Ø: 75 mm, 600 mm hosszú
- maximális falvastagság: 500 mm

## Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig
- radonzáró

## Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601

# TULAJDONSÁGOK

Csomagolási  
egység:

1

## KÉPEK

