

Univerzális védőcső

minden faltípushoz

UFR150/840

Cikksz.: 3030338282, GTIN: 4052487228268



- **Megmunkálási perem műanyag-
módosított sűrű bitumenbevonatok
megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült
összekötő rendszerekkel való használatra**

A simítóperem és a 3-as tömítópánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömitést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleteket is

Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél

Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt



Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Hossz (mm):	840
Csomagolási egység:	1

KÉPEK

