

Nemesacél védőcső középperemmel bebetonozáshoz

FUM1x250/100/100 A2

Cikksz.: 911509800, GTIN: 4052487137379

A középperem vízzáróként működik, és megfelelően záró csatlakozást biztosít.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- több átmenettel és különböző átmérőkkel kapható, kompakt kivitelű

Szállítási terjedelem:

- mindkét oldalán zárófedelel ellátott

Méretek:

- A perem külső Ø-je megfelel az adott védőcső belső Ø-jének + kb. 210 mm-nek (egy átmenet esetén, részletek a prospektusban)



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Védőcső: V2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) nemesacél
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	250
Karima külső mérete (mm):	454
Védőcső falvastagság (mm) S:	2
Hossz (mm):	200