

# Fix/laza peremű védőcső nemesacélból

fekete kádhoz, bebetonozáshoz a DIN 18533 szerint

## FLFE1x500/0/240 DIN18533 A2

Cikksz.: 2500500240

Falakba, mennyezetekbe vagy padlóba történő bebetonozáshoz vagy bevakoláshoz.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- az ügyfél igényeinek megfelelő egyedi kivitelek is gyártunk
- több átmenettel és különböző átmérőkkel kapható
- zsaluzatba való tömör beépítés

### Szállítási terjedelem:

- Fix-laza peremű védőcső
- M20 csapszegek és anyák (DIN 18533)
- mindkét oldalán zárófedelel ellátott

## Méreték:

- A standard rögzítőperem Øa-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: V2A (AISI 304L) vagy külön kérésre V4A (AISI 316L) nemesacél
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

# TULAJDONSÁGOK

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm) D1:       | 500 |
| Rögzítőperem Ø (mm) D2:         | 830 |
| Laza perem Ø (mm) D3:           | 820 |
| Védőcső falvastagság (mm)<br>S: | 4   |
| Falvastagság (mm):              | 240 |

# KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek