

Az ETGAR szerelőcsomag egyszerű házkivezetése

alápincézett épületekhez

HAW-E ETGAR BHP

Cikksz.: 3030458216, GTIN: 4052487239974



- **teljes rendszer az áramellátás elosztásához az egész telken a házcsatlakozás helyétől**

Áram- és kommunikációs vezetékek elosztásához az épületből a telekre. UFR univerzális védőcsőbe való beépítéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- teljes csomag csatlakoztatási lehetőségekkel az ETGAR bordás csőhöz
- az ETGAR kerti elosztás termékeivel kombinálható
- a beépített ellenőrzőnyílásoknak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos

Szállítási terjedelem:

- Alépitmény az UFR100/x univerzális védőcsőbe való beépítéshez
- Külső tömítőelem védőcsőbe való beépítéshez
- Szigetelőlemez az épületszigetelés integrációjához a házkivezetés területén
- 1 darab 1x26-30+3x5-8+2x7-13 ETGAR tömítőelem
- 4 részes RAS4 bordáscső-csatlakoztató készlet (1 DN 75 kettős karmantyú + 3 DN 75 profiltömítés)

Méretek:

- a következő belső Ø-jű UFR védőcsőhöz használható: 100 mm
- maximális falvastagság: 500 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Csomagolási
egység: 10

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Univerzális védőcső