

Pezzo grezzo monolinea

per edifici senza cantina

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Cod. art.: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito**
- **facile integrazione della barriera al vapore mediante la flangia adesiva**

Per l'inserimento e la chiusura a tenuta di tubi di alimentazione (corrente elettrica, acqua, telecomunicazioni o gas) tramite il plinto di fondazione. Viene integrato con il sistema di tubi a spirale, l'insero di tenuta e l'elemento di tenuta per linee disponibili a parte.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- giunto continuo per tubi di protezione fino alla linea di alimentazione principale sul confine della proprietà
- i singoli segmenti di cornici possono essere bloccati insieme

Dotazione:

- 1 pezzo grezzo con dispositivo di montaggio

Dimensioni:

- Larghezza: 222 mm
- Lunghezza: 222 mm
- Altezza: 270 mm



Proprietà:

- certificato da DVGW
- Da integrare con il sistema flessibile di tubi a spirale

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Elemento di montaggio: ABS
- Dispositivo di montaggio: St37


Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme:

- DVGW VP 601

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Sistema di tubi a spirale



Inserto di tenuta per parti grezze