

# Ingresso per la messa a terra per pareti doppie/stratificate

## HEA EW M12/400

Cod. art.: 1700020695, GTIN: 4052487129497



- **tre barriere per l'acqua**
- **dispositivo antirotazione brevettato grazie allo speciale contorno della rosetta di contatto**

Per l'installazione in opere a elementi prefabbricati, garantisce la guarnizione affidabile degli elementi prefabbricati e del calcestruzzo gettato in opera. Sulla filettatura bilaterale al centro del conduttore è possibile realizzare delle connessioni di messa a terra.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- filettatura di collegamento bilaterale impermeabile M12 (foro cieco)
- resistente alla corrosione

### Dotazione:

- Dischi per casseforme con 4 fori per chiodi

### Dimensioni:

- Centro del conduttore: rotondo, Ø 25 mm
- Collegamento per il centro del conduttore: con tiranti filettati M16
- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Spessore minimo della parete: 170 mm

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Centro del conduttore e dischi di contatto: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Collegamento per il centro del conduttore: St37, zincato
- Barriere per l'acqua: NBR, EPDM
- Dischi per casseforme: PE

## Test/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (con applicazione per protezione antifulmini)

## PROPRIETÀ

Spessore parete (mm):	400
Raccordo filettato:	M12