

Kit di protezione antincendio S90

per le coperture di sistema HSI150

HSS150 HSI150

Cod. art.: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **protezione antincendio S90 abbinata alle coperture di sistema**
- **montaggio di cuscini unilaterale grazie a speciali tasche di montaggio**

Paratia antincendio a tenuta di gas e impermeabile corrispondente alla classe di resistenza al fuoco S90 come da DIN 4102-9 per l'installazione nel sistema HSI150 per pareti. La guarnizione viene realizzata tramite la copertura di sistema. La paratia è omologata per cavi di ogni tipo all'interno di pareti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- protezione antincendio per i passacavi HSI150
- elevata flessibilità per configurazioni successive
- non sono necessarie costruzioni per applicazioni a parete aggiuntive
- nessuna limitazione di diametro per i cavi
- cuscini antifluooco resistenti alle intemperie
- omologazione per la creazione di pacchetti con HSI150 fino a 2 x 6

Dotazione:

- 1 set di cuscini HVS per il rivestimento completo senza cavi: 1 HVS-K-720, 1 HVS-K-400, 4 HVS-K-250/2, 4 HVS-KB-60
- nastro di serraggio in acciaio inox
- cartello identificativo

Dimensioni:

- Spessore paratia: almeno 440 mm
- Spessore di partenza parete: 240 mm
- dimensioni massime pacchetto: 430 x 1270 mm (2x6)

Test/norme:

- Omologazione DIBT Z-19.15-1906 come da DIN 4102-9

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø;
(mm): 150

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Lubrificante



Chiave a bussola snodabile



Lamiera di montaggio per cuscini
antifuoco