

Passaggio impermeabile semplice con muffola a innesto in gomma

regolabile in lunghezza, per la sigillatura nel calcestruzzo e il collegamento di
tubi di protezione per cavi lisci

HSI150 1x1 GSM110 Varia 365-470

Cod. art.: 2120206136, GTIN: 4052487153591



- **adattamento continuo allo spessore di muro desiderato in loco**
- **A tenuta di pressione con il calcestruzzo grazie alla guarnizione a 3 nervature spruzzata**
- **Marchio di qualità: tenuta testata presso lo stabilimento. Possibilità di controllo in caso di apertura non intenzionale o non autorizzata del tappo**

Per il collegamento da un lato di guarnizioni di sistema per cavi (interno) e per il collegamento di tubi di protezione per cavi (esterno).



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- possibilità di collegamento da un lato per guarnizione di sistema e muffola a innesto in gomma integrata per il collegamento di tubi di protezione per cavi lisci
- non sono necessari componenti di collegamento per tubi aggiuntivi
- anche una volta effettuato il collegamento di condotte vuote, tenuta di gas e impermeabilità massime, garantite dal tappo a tenuta di pressione
- utilizzabile in tutti i tipi di muri, incluse le costruzioni stratificate



Dotazione:

- tappo a tenuta di pressione
- chiave di serraggio esagonale con limitazione del momento torcente integrata

Dimensioni:

- spessore minimo del muro Ø 110,125 mm: 200 mm
- spessore minimo del muro Ø 160 mm: 260 mm
- Interasse: 210 mm, utilizzando il distanziale l'interasse aumenta e passa a 250 mm
- Dimensioni cornice: 220 x 220 mm

Proprietà:

- si consiglia l'uso del distanziale HSI-AH 40, da utilizzare anche con HSI150-GSM 160

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Passaggio impermeabile: ABS con guarnizione a 3 nervature in TPE
- Tubo intermedio: PVC
- Nastro di serraggio: acciaio St sn (W1)
- Tappo: ABS con guarnizione in TPE
- Muffola a innesto in gomma: EPDM
- Nastro di serraggio per HSI150 GSM160/X: W4
- Tappo tubo: PE o tappo muffola: PVC

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Passaggio impermeabile int. mm Ø: | 110 |
| Spessore parete (mm): | 365-470 |
| Confezione: | 1 |

IMMAGINI

