

# Tubo di cemento composito con manicotto

Inserimento a pavimento per tubo flessibile a spirale Hateflex

## KES MA90 ZVR100/500

Cod. art.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **legame omogeneo con il calcestruzzo grazie al rivestimento speciale**
- **taglio a misura diritto o obliquo a filo del tubo di cemento composito in seguito alla realizzazione del pavimento**

Per l'uso nel calcestruzzo impermeabile. Il tubo flessibile a spirale Hateflex 14090 può essere collegato tramite un manicotto. La guarnizione dei cavi viene effettuata con una guarnizione anulare non in dotazione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

# FATTI

## Vantaggi:

- tubo in plastica resistente alla rottura e dal dimensionalmente stabile
- peso ridotto

## Dotazione:

- Tappi
- Manicotto con nastri di serraggio

## Dimensioni:

- Øi tubo di rivestimento: 100 mm
- Lunghezza (esterna al manicotto): 500 mm

## Proprietà:

- Il tubo flessibile a spirale Hateflex deve essere ordinato a parte

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Tappo: PE
- Manicotto: EPDM
- Nastri di serraggio: W4

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

# PROPRIETÀ

Articoli: Zement-Verbund-Rohr mit  
Manschette

# IMMAGINI

