

# Tubo di rivestimento in acciaio inox con flangia centrale

per la sigillatura nel calcestruzzo

## FUM1x80/125/125 A2

Cod. art.: 911010000, GTIN: 4052487021401

La flangia centrale funge da barriera per l'acqua e garantisce un accoppiamento di forza.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- montaggio semplice nella cassaforma
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri, garantendo così una costruzione compatta

### Dotazione:

- con tappi su entrambi i lati

### Dimensioni:

- Il Øe della flangia corrisponde al Øi del tubo di rivestimento + ca. 210 mm (con un passaggio, per maggiori dettagli consultare il dépliant)



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Tubo di rivestimento: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

|  |     |
|--|-----|
| Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm):  | 80  |
| Ingombro flangia (mm):                     | 284 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 2   |
| Lunghezza (mm):                            | 250 |