

Flangia in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli

FA1x350/80/0 A2

Cod. art.: 910893500, GTIN: 4052487021104

Per la posa di tasselli in cavità/aperture presenti in muri o plinti di fondazione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

Dotazione:

- Flangia in acciaio inox
- Guarnizione superficiale
- Elementi di fissaggio

Dimensioni:

- La dimensione standard del \varnothing e o \square a della flangia corrisponde al \varnothing i del tubo di rivestimento + ca. 150 mm (con un passaggio, per maggiori dettagli consultare il dépliant)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Flangia: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Guarnizione superficiale: EPDM
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento \varnothing (mm): 350

Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: 3

Dimensioni standard flangia (mm): 500

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Massa sigillante EGO