

Sistema di iniezione a membrane

per edifici con o senza cantina

MIS40S 2x5-7 Set10

Cod. art.: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- **Entrata per edifici universale con sistema di iniezione a membrana per fori praticati in tutti i tipi di muri comuni**
- **emissione della resina controllata dal tubo flessibile a membrana intagliato**
- **guarnizione delicata per condotte di fluidi grazie alle labbra di tenuta**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

ideale per l'ingresso obliquo su muro o plinto di fondazione.

FATTI

Vantaggi:

- Montaggio rapido in pochi minuti
- non è necessario ripristinare la guarnizione della cantina come da DIN 18533

Dotazione:

- 1 confezione:
- 10 MIS 40S
- 10 elementi terminali a parete
- 10 resine bicomponente RESINATOR da 150 ml
- 1 dispositivo di serraggio rapido MIS 40-SVS

Dimensioni:

- per fori di carotaggio Øi: 40 - 50 mm
- Lunghezza: 1.300 mm

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Flangia e cuscinetto di supporto: EPDM
- Tubo flessibile di iniezione resina: PE
- Tubo: PVC-U
- Elemento terminale a parete: policarbonato "flame resistant"
- Dispositivo di serraggio rapido: ABS


Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

PROPRIETÀ

Numero di cavi/fluidi:	2
Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	5 - 7
Lunghezza (mm):	1300
Spessore parete (mm):	200 - 1.200

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Pistola per cartucce



Dispositivo di serraggio rapido