

BD-Fix con flangia a pellicola

Versione plinto di fondazione

BDFF110 KG

Cod. art.: 3030400295, GTIN: 4052487231299



- **pronto per il montaggio nel plinto di fondazione**

Per l'allacciamento di tubi KG-/HT. Collegamento a tenuta di gas e impermeabile con il plinto di fondazione grazie alla flangia impermeabile integrata. Con flangia a pellicola per il collegamento di un rivestimento spesso in bitume o di un letto di saldatura o di una barriera al vapore.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- facile collegamento della guarnizione o della barriera al vapore mediante la flangia a pellicola
- nessuna interruzione del sistema di tubazioni dell'acqua di scarico
- a tenuta di radon

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2



Materiale:

- Tubo KG: PVC-U / Tubo KG 2000: PP
- Flangia impermeabile: ABS/TPE
- Flangia a pellicola: EPDM

Tenuta:

- colonna d'acqua a tenuta di pressione fino a 5,0 bar \pm 50 m
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Ideale per condotta fluidi Ø (mm): | 110 |
| Tipo: | KG |
| Confezione: | 1 |