

# Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera secondo DIN 18533

FLFE1x100/0/240 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500100240

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri,  
soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- con tappi su entrambi i lati

## Dimensioni:

- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Flangia fissa Ø (mm) D2:	425
Flangia estraibile Ø (mm) D3:	415
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2
Spessore parete (mm):	240

## IMMAGINI



## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma