


Tubo di rivestimento zincato con flangia fissa/estraibile

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Cod. art.: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo
- Dadi

Dimensioni:

- Lunghezza superiore standard: 80 mm
- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate
- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio zincato (zc)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Dadi: acciaio zincato (zc)

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø _i (mm) D1:	150
Flangia fissa Ø (mm) D2:	475
Flangia estraibile Ø (mm) D3:	465
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma