

# Afdichtingsinzet voor basiscomponent

Rangschikking in serie

## MSH Basic MBK SR2

Artikel-nr.: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- **rondom glad oppervlak voor optimale afwerking van de prefab vloer**

Voor de gemeenschappelijk invoer en afdichting van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas) bij gebouwen zonder kelder, voor inbouw in het basiselement MSH Basic FUBO EBT SR2. De MSH Basic MBK SR2 wordt aangevuld met een afzonderlijk verkrijgbaar afdichtingselement voor de secties.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- alle secties worden gescheiden van elkaar afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel

### Leveringsomvang:

- 1 afdichtinzetstuk

### Afmetingen:

- Breedte: 258 mm
- Lengte: 135 mm
- Hoogte: 283 mm



## Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- aan te vullen met afdichtingselementen voor de secties

## Materiaal:

- Ankerplaat: glasvezel versterkt polyamide
- Buis: glasvezelversterkt polyamide met TPE
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601