

Universele doorvoerbuis

voor elk type wand

UFR150/300 B

Artikel-nr.: 3030466850, GTIN: 4052487243162



- gedrukte schaal voor aanpassing aan individuele wanddikte
- Aansmeerflens om kunststofgemodificeerde, dikke bitumenlagen aan te smeren
- Beproefde oplossing voor gebruik bij stortbeton-afdichtsystemen

Maakt door de combinatie van een aansmeerflens en 3-ribben afdichtingen het afdichten mogelijk in elk type wand. Kan ter plaatse op individuele wanddikte worden gesneden met behulp van een gedrukte schaal.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- gering gewicht
- eenvoudige montage in de bekisting
- ter plaatse inkortbaar
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

Leveringsomvang:

- 2 Afsluitdeksels



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- ongevoelig voor breuk, vormstabil
- Inbouwklaar afgesloten

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Aansmeerflens: ABS
- 3-ribben afdichtingen: EPDM
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Lengte (mm):	300

FOTO'S

