

Standaard drukdichting

poedercoated

HSD125 c 1x75 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1610200750, GTIN: 4052487042291



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **optimale corrosiebescherming bij gebruik in combinatie met verzinkte componenten**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in galvanisch verzinkte doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor montage achteraf tot \varnothing 200 mm ter plaatse deelbaar
- vanaf \varnothing 250 mm standaard gesplitst
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten: roestvrij staal V2A (AISI 304L), extra poedercoated
- Bouten en moeren: roestvrij staal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	125
geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm):	75-77

FOTO'S

