

Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 20 mm

HSD200 1x114 b20 A4/KTW55

Artikel-nr.: 1650320116, GTIN: 4052487125819



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor montage achteraf ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

| | |
|---|---------|
| Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm): | 200 |
| geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm): | 114-119 |

FOTO'S

