

# Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 20 mm

## HSD200 1x139 b20 A4/EPDM55

Artikel-nr.: 1650320144, GTIN: 4052487125970



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- voor montage achteraf ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

|   |         |
|---|---------|
| Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):         | 200     |
| geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing$ (mm): | 139-141 |

## FOTO'S

