

Standaard drukdichting voor regenwateropvangsystemen

HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Artikel-nr.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde transportbuizen/kabels in boringen of doorvoerbuizen, speciaal afgestemd op regenwateropvangsystemen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid: 5 stuks

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- voor boringen/doorvoerbuizen \varnothing : 100 mm
- voor 4 kabels/buizen, waarvan 3 stuks \varnothing 6-18 mm en 1 stuk \varnothing 25, 32 of 40 mm



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels/medium:	4
Aantal kabels/medium:	1 3
Buisdiameter \varnothing_{a} (mm):	25/32/40 6-18
Verpakkingseenheid:	1

FOTO'S

