

# Standaard drukdichting voor huisaansluitingen

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor het afdichten van een waterleiding of een stroomkabel en communicatieleidingen in boringen of doorvoerbuizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- uit voorraad leverbaar

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid: 15 stuks

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- voor boringen/doorvoerbuizen  $\varnothing$ : 100 mm
- voor 5 kabels/buizen, waarvan 4 stuks  $\varnothing$  7-12 mm en 1 stuk  $\varnothing$  24-44 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels/medium:	5
Aantal kabels/medium:	1 4
Buisdiameter $\varnothing_{\text{a}}$ (mm):	24-44 7-12
Verpakkingseenheid:	15

## FOTO'S

