

# Buitenafdichtingselement module 4

## voor meervoudige huisinvoer, basisvariant 1

### MSH PolySafe M4

Artikel-nr.: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Vaste/losse flens voor meervoudige huisinvoer - GV 1 bij gebouwen met kelder en met afdichtstroken tegen stuwend / drukkend water volgens DIN 18533, W2.2-E. Geschikt voor de opname van afdichtstroken van bitumen of folie (bij folie extra inzet nodig, zie toebehoren).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage

### Leveringsomvang:

- Vaste/losse flens voor bevestiging
- 4 stuks wandbevestigingselement SXR 10x80

### Afmetingen:

- Vaste flens Øa: 520 mm
- Losse flens Øa: 510 mm
- Dikte vaste flens: 10 mm
- Dikte losse flens: 10 mm

## Kenmerken:

- voor gebouwen met kelder volgens DIN 18533 W2.2-E
- Opname van afdichtstroken (bitumen of folie)

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiaal:

- Roestvrij staal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## FOTO'S

