

Buitenafdichtingselement module 4

voor meervoudige huisinvoer, basisvariant 1

MSH PolySafe M4

Artikel-nr.: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Vaste/losse flens voor meervoudige huisinvoer - GV 1 bij gebouwen met kelder en met afdichtstroken tegen stuwend / drukkend water volgens DIN 18533, W2.2-E. Geschikt voor de opname van afdichtstroken van bitumen of folie (bij folie extra inzet nodig, zie toebehoren).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage

Leveringsomvang:

- Vaste/losse flens voor bevestiging
- 4 stuks wandbevestigingselement SXR 10x80

Afmetingen:

- Vaste flens Øa: 520 mm
- Losse flens Øa: 510 mm
- Dikte vaste flens: 10 mm
- Dikte losse flens: 10 mm

Kenmerken:

- voor gebouwen met kelder volgens DIN 18533 W2.2-E
- Opname van afdichtstroken (bitumen of folie)

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiaal:

- Roestvrij staal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

FOTO'S

