

# Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

om te storten in beton volgens DIN 18531\*

FLFE1x80/0/500 DIN18531 A2

Artikel-nr.: 2501080500

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

### Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M12 (DIN 18531)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

## Afmetingen:

- Constructie vlgs. DIN 18531 bevat: DIN 18531 (dak), DIN 18532 (berijdbare verkeersoppervlakken), DIN 18534 (binnenruimten), DIN 18535 (containers).
- Standaard flens Øa komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E

## Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis Ø <sub>binnen</sub> (mm) D1:	80
Vaste flens Ø (mm) D2:	224
Losse flens Ø (mm) D3:	214
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	500

## TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten