

Vast aardingspunt voor aansluiting met lassen of klemmen

HEA S M12

Artikel-nr.: 1700080010, GTIN: 4052487044677



- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Voor aardingsaansluiting met vastgeschroefde stalen ader, om in lijn met de bekisting in te bouwen. Via de schroefdraad in de geleider kan de aarding worden aangesloten. De HEA-S wordt voornamelijk toegepast bij lokaal beton,



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- waterdichte aansluitschroef M12 (blind)
- corrosiebestendig

Leveringsomvang:

- hittebestendige beschermende folie

Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Contactring: Ø 72 mm
- Minimum wanddikte: 200 mm

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Lasaansluiting: St 37

Keuringen/normen:

- kortsluit-gekeurd volgens VDE 0101
- EN 50522

KENMERKEN

minimum wanddikte (mm):	200
Schroefaansluiting:	M12