

Glasvezelhuisinvoer

voor gebouwen met of zonder kelder

GFH20 2x7-10 PRO

Artikel-nr.: 2900001311, GTIN: 4052487209823



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem voor boringen in gangbare wanden**
- **Maakt horizontale of schuine inbouw tot een hoek van 45° mogelijk**
- **Materiaalvriendelijke afdichting van glasvezelkabels door afdichtingslippen**

Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- Snelle montage binnen minuten

Leveringsomvang:

- 1 Stuks GFH20
- 1 Stuks Hauff 2-componentenhars RESINATOR, 80 ml
- 1 Stuks mengkop
- 1 stuks wandrozet
- Naar gelang uitvoering: juiste aantal buisklemmen

Afmetingen:

- Toepassingsgebied: 2 glasvezelkabels Øa 7-10 mm of 1 glasvezelkabel Øa 6-13 mm of 1 glasvezelkabel Øa 12-16 mm
- voor boorgaten Øi: 20 mm
- Voor wanddikten vanaf 100 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Kogelinzet: EPDM
- Kogelinzet: EPDM
- Afdichtingsband: Schuimrubber
- Buisklem: ABS
- Pipeklemme: ABS


Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Aantal kabels/medium:	2
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	7 - 10

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool