

# Standaard drukdichting

met supersegmentringtechniek en kunststof persplaten

## HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300048, GTIN: 4052487126373



- geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse
- In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten

Voor het afdichten van een waterleiding of een stroomkabel en communicatieleidingen in boringen of doorvoerbuizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- uit voorraad leverbaar

### Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Mes
- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	150
Doorvoeren:	6
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	10-36
Verpakkingseenheid:	1

## FOTO'S

