

Standaard drukdichting

met supersegmentringtechniek en kunststof persplaten

HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300046, GTIN: 4052487223614



- **geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**
- **In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten**

Voor het afdichten van een waterleiding of een stroomkabel en communicatieleidingen in boringen of doorvoerbuisen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Mes
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	150
Doorvoeren:	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	36-70
Verpakkingseenheid:	1

FOTO'S

