

Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 40 mm

HSD200 1x159 b40 A2/NBR55

Artikel-nr.: 1650020151, GTIN: 4052487122351



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor montage achteraf tot \varnothing 200 mm ter plaatse deelbaar
- vanaf \varnothing 250 mm standaard gesplitst
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM, NBR of met KTW-toelating

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	200
geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm):	159-163

FOTO'S

