

Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 40 mm

HSD400 G 1x315 b40 A4/KTW55

Artikel-nr.: 1650040316, GTIN: 4052487123259



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor montage achteraf tot Ø 200 mm ter plaatse deelbaar
- vanaf Ø 250 mm standaard gesplitst
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM, NBR of met KTW-toelating

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	400
geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm):	315-321

FOTO'S

